



ALDEBARAN® SERIE 1000 - HANDWERKERLEUCHTE

- Ermüdungserscheinungen durch mangelnde Beleuchtung gehören durch die Verwendung der **ALDEBARAN®** Handwerkerleuchte nun endlich der Vergangenheit an, denn das blend- und schattenfreie Licht ist optimal zur Ausleuchtung auch in rauen Anforderungen. Auch die für die **ALDEBARAN®** Serie typischen Attribute Robustheit und Langlebigkeit zeichnen diese Handwerkerlampe aus, denn es ist uns wichtig, dass unsere Produkte dem dauerhaften Einsatz unter extremen Bedingungen Stand halten.
- Genau wie bei der Arbeitsleuchte der 1000er **ALDEBARAN®** Serie hat das Leuchtmittel eine Lebensdauer von 20.000 Stunden und ersetzt in der 2 x 55 W Ausführung (nachweisbar) einen 500 W Halogenstrahler, ohne jedoch Blendeffekte hervorzurufen. Eine weitere Besonderheit ist das im Gegensatz zur Arbeitsleuchte um 2,5m verlängerte H07BQF Spezialkabel, welches nun 7,5m misst. Dieses so genannte PUR Kabel mit Knickschutz ist äußerst robust und widersteht scharfen Kanten und rauen Böden.
- Durch den erweiterten Aktionsradius erübrigt sich in vielen Fällen eine mitgeführte Kabeltrommel auch dadurch, dass ein zusätzlicher Verbraucher direkt an die Leuchte angeschlossen werden kann und somit Zeit und Platz gespart wird.
- Beachten Sie bitte auch, dass wir Ihnen eine dreijährige Garantie im Gegensatz zu den branchenüblichen zwei Jahren gewährleisten.

Technische Daten

Elektrische Daten	2 x 36 W	2 x 55 W / E
Betriebsspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Bemessungsstrom	0,86 A	0,5 A
Entspricht Glühlampe von ca.	500 W	750 W
Vorschaltgerät	VVG	EVG
Lichttechnische Daten		
Leuchtmittel	TCL/840 2 x 36 W	TCL/840 2 x 55 W
Lichtstrom ca.	5.800 lm	9.600 lm
Lebensdauer ca.	20.000 h	20.000 h
Allgemeine Daten		
Abmessungen (LxBxH) ca.	485 x 190 x 145 mm	610 x 190 x 145 mm
Gewicht ca.	3,6 kg	4,2 kg
Art.-Nr.:	1410230011	1410230012

▶ Produktmerkmale

- 3 Jahre Garantie
- Mit 2 x 55 W so hell wie 500 W halogen
- Blend- und schattenfreies Licht
- 75 % Energieersparnis gegenüber einem Halogenstrahler
- Robust
- PUR Kabel mit Knickschutz


Detailaufnahmen



7,5 m PUR Kabel, äußerst robust und widerstandsfähig gegen scharfe Kanten und raue Böden.



Steckdose für den Anschluss elektrischer Geräte erspart die Kabeltrommel



Silikonring: Fester Sitz des Röhrenkopfes durch zusätzliche weiche Lagerung mit Silikonring



Erhöhte Sicherheit durch unseren besonders flexiblen Knickschutz