



SETO E-POWER MOBILITY PACK
EP4000



SETO E-POWER MOBILITY PACK
EP2000



SETO E-POWER MOBILITY PACK
EP1000

SETO E-POWER MOBILITY PACK

Autark Stromquelle für mobile Geräte

Mit dem **SETO E-POWER MOBILITY PACK** gibt es nun auch eine mobile Stromquelle in Form einer tragbaren Batterie aus dem Hause SETOLITE. Völlig autark einsetzbar, verfügen die **SETO E-POWER MOBILITY PACKs** modellabhängig über verschiedene Kapazitäten und liefern somit immer genügend Strom für jeden Einsatzzweck.

Mittels des im Lieferumfang enthaltenen Ladegerätes wird das **SETO E-POWER MOBILITY PACK** innerhalb von nur acht Stunden wieder auf seine volle Kapazität geladen. Kompakte Abmessungen und ein geringes Gewicht machen das **SETO E-POWER MOBILITY PACK** zum idealen und unverzichtbaren Begleiter für den mobilen Einsatz.

PRODUKTMERKMALE

- Autark einsetzbar
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Diverse Schutzfunktionen
- Mittels mitgelieferten Ladegerätes innerhalb weniger Stunden aufgeladen
- Lithium-Ionen-Akku
- Integriertes Display für Ladestandsanzeige in Prozent
- Schlagresistenter Rollkoffer mit Trolley-Griff
- AC / DC-Ausgänge für verschiedene Gerätschaften

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	SETO E-POWER MOBILITY PACK		
	EP4000	EP2000	EP1000
Eingangsspannung	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz		
Ausgang Wechselstrom	10,4 A	7,3 A	4,1 A
Ausgang Wechselspannung	220 bis 240 V, 50 Hz	230 V	
Ausgang Leistung	2.300 W	1.400 W	800 W
Wellenform	Sinusform		
Ausgang	DC 5 V / 2 A DC 12 V / 3 A	DC 5 V / 2 A DC 12 V / 3 A	DC 5 V / 2 A
Schutzfunktionen	Überladung, Überlast, Entlastung, Übertemperatur, Kurzschluss, Unterspannung etc.		
Akku	Li-Ion, 48 V / 83 Ah	Li-Ion, 48 V / 40 Ah	Li-Ion, 24 V / 40 Ah
Ladespannung	54,6 V		29,4 V
Ladezeit	7 h	8 h	
Ladezyklen	> 3.000		
Allgemeine Daten			
Abmessungen (L x B x H) ca.	570 x 400 x 260 mm	408 x 311 x 166 mm	413 x 260 x 156 mm
Umgebungstemperatur	-20 bis +65 °C		
Art.-Nr.	1428001040	1428001020	1428001010

