


**Auch in Rot, Grün
und Blau erhältlich**



SETO LED SNAKE SERIE

Minimiert den Aufwand für temporäre Wegbeleuchtung

Die **SETO LED SNAKE** Serie minimiert den Aufwand für temporäre Bauwegbeleuchtung. Lange Gänge oder Treppenhäuser und Aufzugschächte können mit den **LED-Leuchtbändern** innerhalb kürzester Zeit beleuchtet werden.

Dazu wird der flexible und hoch robuste LED-Lichtschlauch einfach ausgerollt und wahlweise mit Clipsen oder reversiblen Klebeband an der Decke eines Gangs befestigt, oder im Treppenschacht abgehängt. Je nach Größe der auszuleuchtenden Fläche können auch mehrere Schläuche kombiniert werden, sodass die nötige Ausleuchtung immer erreicht wird (Gesamtlänge höchstens 50 Meter, nicht mehr als 600 Watt Leistungsaufnahme pro Anschlusskabel).

Durch die hohe Leistung von 12 Watt pro Meter, verteilt auf 180 LEDs pro Meter, erreichen die LED-Lichtbänder der **SETO LED SNAKE** Serie eine bisher unerreichte Leuchtsstärke, die durch die leichte Diffusion des Schlauch-Materials zudem homogen im auszuleuchtenden Bereich verteilt wird.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	SETO LED SNAKE 5/60	SETO LED SNAKE 10/120	SETO LED SNAKE 25/300	SETO LED SNAKE 50/600
Eingangsspannung	230 V, 50/60 Hz			
Leistungsaufnahme	60 W	120 W	300 W	600 W
Lichttechnische Daten				
Leuchtmittel	Hochleistungs-LED, 180 St. pro Meter			
Lichtfarbe	5.000 K			
CRI	> 80			
Allgemeine Daten				
Schutzart	Konverter IP65 / Schlauch IP67			
Anschluss	Schuko, IP44			
Betriebstemperatur	-20 bis +45 °C			
Länge	5 m	10 m	25 m	50 m
Art.-Nr.	1428003012	1428003013	1428003001	1428003002

