



SETO LED DOUBLE-SNAKE

Éclairage des chemins, des escaliers et des plafonds pour plus de sécurité

Avec **SETO LED DOUBLE-SNAKE**, une nouvelle génération d'éclairage de travail et de sécurité à installation rapide voit le jour. Comme le SETO LED SNAKE, le **DOUBLE-SNAKE** se déroule et s'installe facilement et rapidement à partir d'un rouleau. L'installation se fait le plus simplement possible à l'aide de colliers de serrage ou de chevilles à boucles.

L'indice de protection élevé IP67 du tube (convertisseur IP65, fiche de raccordement IP44) permet une utilisation dans un environnement humide et sale. Le tube, à la fois flexible et extrêmement résistant, peut être posé de manière ajustée, même dans les coins, tout en étant extrêmement résistant aux influences mécaniques.

Le clou du **DOUBLE-SNAKE** est que le tube lumineux est équipé des deux côtés de 180 LED par mètre et par côté ! Le tube lumineux éclaire ainsi des deux côtés et est prédestiné à une utilisation dans les cages d'escalier ou d'ascenseur. Il peut également être utilisé dans les couloirs ou les tunnels sans grand effort de pose.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Extrêmement lumineux
- Très robuste et flexible
- Accessoires de fixation disponibles
- Convient pour les applications en extérieur

ACCESSOIRES EN OPTION

SETO LED SNAKE câble de connexion « carré » 1,5 m + connecteur	Réf. 1428003020
Clips (à visser)	Réf. 1428003021
Connecteur en T avec raccord carré	Réf. 1428003022
Embout	Réf. 1428003023
Broche de connexion	Réf. 1428003024
SETO LED SNAKE câble de raccordement « rond »	Réf. 1428003028
Connecteur en T avec connexion ronde	Réf. 1428003031

DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	SETO LED DOUBLE-SNAKE 15/200	SETO LED DOUBLE-SNAKE 25/350	SETO LED DOUBLE-SNAKE 50/675
Tension d'entrée	230 V AC, 50 Hz		
Puissance absorbée	200 W	340 W	675 W
Données photométriques			
Source lumineuse	LED haute puissance, 2 x 180 pièces par mètre		
Température de couleur	5.000 K		
IRC	> 80		
Données générales			
Indice de protection	Convertisseur IP65 / tube IP67		
Connexion	Schuko, IP44		
Température de fonctionnement	-20 à +40 °C		
Longueur	15 m	25 m	50 m
Réf.	1428003005	1428003003	1428003004

