



GAMME SETO LED SNAKE SAFE WAY

Fonction « éclairage de secours » même sans électricité



La **GAMME SETO LED SNAKE SAFE WAY** minimise les dépenses pour l'éclairage temporaire des voies de chantier. Les longs couloirs ou les cages d'escalier et d'ascenseur peuvent être éclairés en très peu de temps grâce aux bandes lumineuses à LED.

Pour ce faire, il suffit de dérouler la bande lumineuse à LED flexible et très robuste et de la fixer au choix au plafond d'un couloir à l'aide de clips ou d'un ruban adhésif réversible ou de la suspendre dans la cage d'escalier. Selon la taille de la surface à éclairer, il est également possible de combiner plusieurs bandes lumineuses, de sorte que l'éclairage nécessaire soit toujours atteint (longueur totale de 50 mètres maximum, pas plus de 600 watts de puissance absorbée par câble de raccordement).

Grâce à leur puissance élevée de 12 watts par mètre, répartis sur 180 LED par mètre, les chemins lumineux à LED de la **GAMME SETO LED SNAKE SAFE WAY** atteignent une intensité lumineuse inégalée jusqu'à présent, répartie de manière homogène dans la zone à éclairer grâce à la légère diffusion du matériau du tuyau.

Grâce à un additif fluorescent spécial dans la gaine de la **SETO LED SNAKE SAFE WAY**, celle-ci continue à éclairer même après la coupure du courant. Elle reste ainsi visible pendant un certain temps, même dans l'obscurité, et permet de s'orienter en cas d'urgence.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Extrêmement lumineux
- Très robuste et flexible
- Fluorescent (s'illumine dans l'obscurité)
- Convient pour les applications en extérieur
- Accessoires de fixation disponibles

DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	SETO LED SNAKE SAFE WAY	
	25/300	50/600
Tension d'entrée	230 V AC, 50/60 Hz	
Puissance absorbée	300 W	600 W
Données photométriques		
Source lumineuse	LED haute puissance, 180 pièces par mètre	
Température de couleur	5.000 K	
IRC	> 80	
Durée de rémanence de la fluorescence	approx. 10 minutes	
Données générales		
Indice de protection	IP65	
Connexion	Schuko, IP44	
Température de fonctionnement	-20 à +45 °C	
Longueur	25 m	50 m
Réf.	1428003040	1428003041



ACCESSOIRES EN OPTION

SETO LED SNAKE câble de connexion « carré » 1,5 m + connecteur	Réf. 1428003020
Clips (à visser)	Réf. 1428003021
Connecteur en T avec raccord carré	Réf. 1428003022
Embout	Réf. 1428003023
Broche de connexion	Réf. 1428003024
SETO LED SNAKE câble de raccordement « rond »	Réf. 1428003028
Connecteur en T avec connexion ronde	Réf. 1428003031