

ALDEBARAN®
360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC



ALDEBARAN® 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC

- Maximale Performance und ein unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis waren die treibenden Gedanken bei der Entwicklung der BASIC Variante der erfolgreichen **ALDEBARAN 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT**. Nicht nur die hervorragende Lichtleistung mit 40.000 realen Lumen*, sondern auch das optimierte Gewicht von nur noch 11 Kilogramm sprechen für sich. Die 600 COMPACT BASIC profitiert darüber hinaus von nahezu allen Vorteilen, die die Produkte der bewährten **360 GRAD FLEX SERIE** auszeichnen.
- Dazu zählen kürzeste Auf- und Abbaueiten genauso wie die freie Richtbarkeit des abgestrahlten Lichts durch die vielstufig verstellbaren Lichtmodule. Das kompakte Design kann besonders bei Wind und Wetter seine Vorteile gegenüber den üblichen Lichtballons voll ausspielen.
- Ein reichhaltiges Programm an sinnvollem Zubehör wie Transportkisten, Stativen oder Adaptern (bspw. für den hängenden Betrieb) machen die **ALDEBARAN 360 GRAD FLEX LED 600 COMPACT BASIC** zu Ihrem budgetfreundlichen Universal-Lichtwerkzeug.

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Lichtleistung für jedes Budget
- Hervorragende Lichtleistung von 40.000 realen Lumen*
- Kurze Auf- und Abbaueiten
- Optionales Zubehör



* Die bei Produkten mit Qualitätssiegel **REAL Lumen (RL)** angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich **real** erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechen nicht nur den theoretischen max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Eingangsspannung	200 -240 V AC
Leistungsaufnahme	480 W
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	4 x LED Modul à 120 W
Lichtstrom (REAL LUMEN)*	40.000 lm
Farbtemperatur ca.	5000 K
CRI	>80
Lebensdauer ca.	30.000 h
Allgemeine Daten	
Umgebungstemperatur ca.	-30 °C bis +40°C
Abmessung ca.	Ø 235 x 537 mm
Gewicht ca.	11 kg
Schutzart	IP54
Dimmbar	-
Art.-Nr.:	1410001417

*Lumen = lm / Bei den „REAL Lumen“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

PNEUMATISCHER LICHTMAST (MIT HANDPUMPE & ABLASSVENTIL)

Höhe max.: 5,75 m / Höhe min.: 1,81 m / Kopflast max.: 25 kg
| Art.-Nr.: 1410000555 |

TELESKOP DREIBEINSTATIV (MIT INTEGRIERTER LUFTDÄMPFUNG)

Höhe max.: 4,85 m / Belastung max.: 25 kg / Gewicht ca.: 15,4 kg
| Art.-Nr.: 1410000329 |

KURBELSTATIV

Höhe max.: 3,70 m / Höhe min.: 1,67 m / Belastung: max. 30 kg / Gewicht ca.: 21,4 kg
| Art.-Nr.: 1410000315 |

KOMPAKT STATIV

Höhe max.: 4,58 m / Höhe min.: 1,12 m / Belastung: max. 25 kg / Gewicht ca.: 13,3 kg
| Art.-Nr.: 1410000323 |

TRANSPORT-TASCHE

| Art.-Nr.: 1410000661 |

TRANSPORT-BOX

ABMESSUNGEN (LXBXH): 725 x 300 x 313 mm
| Art.-Nr.: 1410000656 |

AUFHÄNGESET - „WIRBEL“ (HÄNGESET)

Eine Aufhängung ohne dieses SET ist nicht zulässig.

| Art.-Nr.: 1410926011 |