



## ALDEBARAN® SMARTLINE EXIT LED

- Die **ALDEBARAN® SMARTLINE EXIT** LED enthält ein integriertes Notlichtmodul, verfügt über eine integrierte Selbsttestfunktion, sowie einen am Gehäuse angebrachten Taster. Der Taster dient zur Unterbrechung der Notstromfunktion.
- Die Leuchte wird über das normale 230 V Stromnetz betrieben und ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Bei Stromausfall oder anderen Unterbrechungen des Netzbetriebes schaltet die **ALDEBARAN® SMARTLINE EXIT** LED sicher und automatisch in den Akku- bzw. Notstrombetrieb um. Der integrierte Akku versorgt die Leuchte (im Notstrombetrieb) für 3 Stunden mit Strom. Bei zurückkehrender Stromversorgung schaltet die Leuchte automatisch wieder auf Netzbetrieb um und der Akku wird wieder geladen.

### Technische Daten

<b>Elektrische Daten</b>	
Betriebsspannung	220 - 240 V / 50/60 Hz
Bemessungsstrom / 230 V ca.	0,02 A
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Leuchtmittel	LED Array 2W
Farbtemperatur	5000 K
Lebensdauer ca.	30.000 h
Leuchtdauer Notstrom ca.	3 h
<b>Allgemeine Daten</b>	
Erkennungsweite	21 m
Akku	NiCd 2,4 V / 1,8 Ah
Abmessung (LxBxH) ca.	320 x 100 x 170 mm
Gewicht ca.	2,3 kg
Art.-Nr.:	1418398004