

SMARTLINE RP110 LED BASIC



SMARTLINE RP110 LED COMFORT



ALDEBARAN® SMARTLINE RP LED SERIE

Die Leuchten der **ALDEBARAN® SMARTLINE SERIE** begeistern durch Flexibilität und Effizienz. Das schlichte, zeitlose Design vereint eine modulare Grundbauform mit den Vorteilen moderner und energiesparender LED Technologie. Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung, Aufhängung und Aufstellung maximieren das Einsatzpotential der **SMARTLINE** Leuchten.

Zusätzlich helfen Optionen wie Bewegungserkennung mittels modernster Mikrowellentechnologie* und die variable „Light on Demand“ Steuerung Energiesparpotentiale deutlich besser auszuschöpfen.

Ein geringes Eigengewicht und die reduzierte Bauhöhe sorgen auch auf der logistischen Seite für unschlagbare Vorteile.

PRODUKTMERKMALE

- Vielfältige Möglichkeiten zur Befestigung
- Zusätzliche Optionen, wie Bewegungserkennung mittels modernster Mikrowellentechnologie und „Light on Demand“ Steuerung
- Geringes Gewicht
- Reduzierte Bauhöhe

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	SMARTLINE RP110 LED BASIC	SMARTLINE RP110 LED BASIC EM	SMARTLINE RP110 LED COMFORT	SMARTLINE RP110 LED COMFORT EM	SMARTLINE RP72 LED COMFORT
Eingangsspannung	100 - 240 V AC	220 - 240 V AC	100 - 240 V AC	220 - 240 V AC	100-240 V AC
Leistungsaufnahme	60 W	57 W	60 W	57 W	44 W
Lichttechnische Daten					
Leuchtmittel	LED-Strip-Technologie	LED-Strip-Technologie	LED-Strip-Technologie	LED-Strip-Technologie	LED-Strip-Technologie
Lichtstrom ca. Lichtstrom (Notlichtbetrieb) ca.	6.500 lm -	6.100 lm 900 lm	5.400 lm -	5.100 lm 500 lm	2.950 lm -
Farbtemperatur ca.	4000K	4000K	4000K	4000K	4000K
CRI	>80	>80	>80	>80	>80
Lebensdauer ca.	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h	50.000 h
Allgemeine Daten					
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C	-20 °C bis +40 °C
Abmessungen (LxBxH) ca.	610 x 160 x 105 mm	610 x 160 x 105 mm	610 x 160 x 105 mm	610 x 160 x 105 mm	385 x 160 x 105 mm
Gewicht ca.	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg	3,6 kg	2,5 kg
Frontscheibe	PMMA (klar)	PMMA (klar)	PMMA (milchig)	PMMA (milchig)	PMMA (milchig)
Schutzart	IP54	IP54	IP54	IP54	IP54
Stecker/ Steckdose (gegenüberliegend)	Schuko IP44/54	Schuko IP44/54	Schuko IP44/54	Schuko IP44/54	Schuko IP44/54
Art.-Nr.:	1417141103	1417241303	1417142103	1417242303	1416142103