



## ALDEBARAN® SMARTLINE RP72 LED COMFORT LOW VOLTAGE

### ALLGEMEINE DATEN

**Leistungsaufnahme:** 40 W | **Leuchtmittel:** LED Strip Technologie | **Lichtstrom (REAL LUMEN)\*** ca.: 3.000 lm | **Farbtemperatur** ca.: 5000 K | **Umgebungstemperatur:** -25 °C bis +40 °C | **Schutzart:** IP54 | **Schutzklasse:** III

### MODEL

TYP	Eingangsspannung	Abb.	Zuleitung / Steckverbindungen	Gewicht	Art.-Nr.:
TYP 12/24V DC	10-35 V DC		<b>Zuleitung:</b> 5 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> <b>Stecker:</b> Normstecker 12A für Steckdose nach DIN EN ISO 4165 <b>Steckdose:</b> ohne Steckdose	1,85 kg	1416952120
	10-35 V DC		<b>Zuleitung:</b> 5 m Zuleitung H07RN-F 2x1 mm <sup>2</sup> <b>Stecker:</b> Universalstecker <b>Steckdose:</b> ohne Steckdose	1,85 kg	1416952121
TYP 24V DC	24 V DC + -15 %		<b>Zuleitung:</b> 5 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> <b>Stecker:</b> CEE 16A/24V DC 10h 2-polig <b>Steckdose:</b> CEE 16A/24V DC 10h 2-polig (gegenüberliegend)	2,1 kg	1416952123
TYP 24V AC	24 V AC +15 % -10 %		<b>Zuleitung:</b> 5 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> <b>Stecker:</b> CEE 16A/24V AC 2-polig <b>Steckdose:</b> CEE 16A/24V AC 2-polig (gegenüberliegend)	2,1 kg	1416952130
TYP 42V AC	42V AC + -15%		<b>Zuleitung:</b> 5 m Zuleitung H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> <b>Stecker:</b> CEE 16A/42V AC 12h 2-polig <b>Steckdose:</b> CEE 16A/42V AC 12h 2-polig (gegenüberliegend)	2,1 kg	1416952140

**Optionales Zubehör:** Nylon-Befestigungsgurt (Set = 2 Stck.)

\*Lumen = Lm / Bei den „REAL Lumen“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.

### ABMESSUNGEN

