



### FLEXIBLES ANSCHLUSSKONZEPT

#### Zuleitung **BASIC**



#### Zuleitung **SWITCH**



#### Zuleitung **DIM**



## ALDEBARAN® XLD-2C SERIE

Extreme Lichtleistung unter extremen Bedingungen

Extreme Bedingungen und Anforderungen zu bedienen, waren die Grundgedanken, die zur Entwicklung der **ALDEBARAN® XLD-2C SERIE** beitrugen. Ob Sie extreme Lichtleistung, extrem schnellen Auf- und Abbau oder extreme Wirtschaftlichkeit in Anschaffung und Betrieb bevorzugen, die **ALDEBARAN® XLD-2C SERIE** erfüllt alle diese Anforderungen mit Bravour.

Die lüfterlosen und verschleißfreien Hochleistungs-LED-Module verfügen über das SETO XPECT®2 LED-Linsensystem und sorgen so mit größter Effizienz dafür, dass Ihnen in jeder Situation optimal verteiltes, homogenes Licht zur Verfügung steht. Auch für anspruchsvolle Lichtsituationen stehen Ihnen Funktionen wie segmentweise 180° Schaltung und stufenloses Dimmen zur Verfügung (Zusatzfunktionen modellabhängig).

Im Lieferumfang enthaltene Diffusorscheiben ermöglichen es, die sicherheitsrelevante Blendfreiheit auch bei geringsten Arbeitsabständen zu gewährleisten.

### PRODUKTMERKMALE

- Extreme Lichtleistung
- Lichtfunktionen: 180° segmentweise Schaltung und optionaler Dimmfunktion
- SETO XPECT®2 optisches LED-Linsensystem
- Diffusorscheiben zur homogenen Ausleuchtung im Nahbereich
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik
- Auswechselbare Anschlussleitungen
- Extrem kurze Auf-/ Abbauezeiten
- Für den Betrieb auf Stativ und im Hängebetrieb geeignet
- Inkl. Aufbewahrungs- und Transportkoffer



### TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Betriebsspannung	100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	560 W
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	8 x SPM16B LED-Modul
Lichtstrom	101.000 lm
Lichtstrom (REAL Lumen*)	90.700 lm
Farbtemperatur	5.000 K
CRI	> 70
Lebensdauer	50.000 h
Allgemeine Daten	
Abmessungen (L x B x H) ca.	650 x 650 x 290 mm
Betriebstemperatur	-40 bis +59 °C
Anschlusskabel / Stecker	8 m, <b>BASIC:</b> H07BQ-F 3G1,5 / Schuko IP68 <b>SWITCH / DIM:</b> ÖLFLEX® 540P / H07BQ-F 3G1,5 / Schuko IP68
<b>Art.-Nr. (BASIC)</b>	<b>1410001502</b>
<b>Art.-Nr. (SWITCH)</b>	<b>1410001503</b>
<b>Art.-Nr. (DIM)</b>	<b>1410001504</b>

\* Lumen = lm / Bei den „REAL Lumen“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.



Die bei Produkten mit Qualitätssiegel **REAL Lumen** (RL) angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich **real** erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechen **nicht nur den theoretischen** max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### ZULEITUNGEN

#### ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung BASIC

8 m, Schuko-Stecker 16 A / 250 V, IP68

Art.-Nr.: 1410001510

#### ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung SWITCH

8 m, inkl. Switchbox, halbseitig schaltbar, Schuko-Stecker 16 A / 250 V, IP68

Art.-Nr.: 1410001520

#### ALDEBARAN® XLD-C Zuleitung DIM

8 m, inkl. Switchbox, halbseitig schaltbar, Dimmfunktion, Schuko-Stecker 16A / 250 V, IP68

Art.-Nr.: 1410001521

### STATIVE

#### SETO WIND-UP KURBELSTATIV

Höhe max.: 3,80 m, Höhe min.: 1,95 m, Kopflast max.: 50 kg, Gewicht ca.: 16,1 kg

Art.-Nr.: 1410000324

#### SETO TELESKOP DREIBEIN BAUSTELLENSTATIV (mit integrierter Luftdämpfung)

Höhe min./max.: 1,15 / 3,80 m, Kopflast max.: 20 kg, Gewicht ca.: 13 kg, Adaption: Mastbolzen DIN, inkl. Abspann-Set und Mastbolzen DIN

Art.-Nr.: 1410000345

#### TELESKOP DREIBEINSTATIV (mit integrierter Luftdämpfung und verstellbaren Füßen zum Niveaueausgleich)

Höhe min. / max.: 1,15 / 4,58 m, Kopflast max.: 25 kg, Gewicht ca.: 13,9 kg, Adaption: Mastbolzen DIN, inkl. Abspann-Set

Art.-Nr.: 1410000329

#### HÄNGESET FÜR XLD & 360 GRAD FLEX LEUCHTEN

Hängeset verstärkt, geeignet zur Montage an Decken, Ösen bzw. Kran & Drehleitern. Stahl-Kette, 3 x Karabiner, Wirbel

Art.-Nr.: 1410926021

#### MASTBOLZEN DIN (für SETO WIND-UP KURBELSTATIV)

Art.-Nr.: 1410960037

#### ABSPANN-SET (für SETO WIND-UP KURBELSTATIV)

Art.-Nr.: 1410000538

### TRANSPORTKOFFER ALS ERSATZ

#### HeavyDuty Transport- und Aufbewahrungskoffer

Für ALDEBARAN® XLD-(2)C Leuchten aus robustem Aluminium.

Deckel inkl. Schaumstoffeinlage mit zwei Haltegurtbändern und umlaufender Gummidichtung für Staub- und Spritzwasserdichtigkeit.

Art.-Nr.: 1410000666