



ALDEBARAN® XLD-C COMPACT

Extreme Licht-Performance, extreme Energieeffizienz und extreme Robustheit – all diese herausragenden Eigenschaften der bewährten ALDEBARAN® XLD 2-C komprimiert die neue **XLD-C COMPACT** in extrem handlicher Form.

Die kompakten Maße und das geringe Gewicht sorgen für ein nochmals verbessertes Handling im Aufbau und Transport. Durch ihre neuartige Konstruktion mit einem integrierten Wechselbolzen kann die **XLD-C COMPACT** zudem nicht nur stehend oder hängend, sondern auch über Kopf eingesetzt werden.

Die **XLD-C COMPACT** stellt die Essenz der XLD SERIE dar: Extrem Leistungsfähig in jeder Hinsicht und zugleich flexibel und schnell einsetzbar. Die verschleiß- und wartungsfreie LED-Technologie kommt vollständig ohne aktive Kühlkomponenten aus, wodurch ein Maximum an Wirtschaftlichkeit und Verlässlichkeit im Einsatz erreicht wird.

PRODUKTMERKMALE

- Hohe Lichtleistung, homogene Ausleuchtung
- Passive, verschleißfreie Kühltechnik
- SETO Xpect2 LED Modul Linsenoptiken
- Optimales Handling dank geringem Gewicht und kompakten Maßen
- Überkopf-Betrieb durch integrierten Wechselbolzen möglich

ZUSATZ-FEATURE XLD-C SWITCH

- Integrierte Bedieneinheit, segmentweises Schalten (180°) möglich



ZUSATZ-FEATURE XLD-C DIM

- Integrierte Bedieneinheit, segmentweises Schalten (180°) möglich
- Stufenlose Dimmfunktion



Die bei Produkten mit Qualitätssiegel **REAL Lumen (RL)** angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich **real** erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechenden **nicht nur den theoretischen max.** Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	XLD-C COMPACT	XLD-C COMPACT 24V*
Eingangsspannung	100 - 240 V AC, 50/60 Hz	20-35 V DC
Leistungsaufnahme	280 W	250 W
Lichttechnische Daten		
Leuchtmittel	4x Xpect2 LED Module	
Lichtstrom	45.000 lm	38.500 lm
Lichtstrom (REAL LUMEN*)	40.000 lm	35.000 lm
Farbtemperatur	5000 K	
CRI	>70	
Lebensdauer	50.000 h	
Allgemeine Daten		
Umgebungstemperatur	-40°C bis +59°C	-25°C bis +40°C
Gewicht	8,5 kg	7,5 kg
Schutzart	IP67*	IP65
Art.-Nr.: (BASIC)	1410001602	1410001605
Art.-Nr.: (SWITCH)	1410001603	-
Art.-Nr.: (DIM)	1410001604	-

* Lumen = Lm / Bei den „REAL LUMEN“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.

* Modell ohne Switch-Box

* Modell ohne austauschbare Zuleitung

OPTIONALES ZUBEHÖR



Flex-Bolzen mit Kugelgelenk
Art.-Nr.: 1410960017



Trolley-Koffer mit Rasterschaumeinlage IP67
Abmessung: 687 x 528 x 286 mm
Art.-Nr.: 1410000676

PRODUKTVARIANTEN

XLD-C COMPACT BASIC

- 8 m H07BQ-F 3G1,5
- Stecker IP68

XLD-C COMPACT SWITCH

- 3 m Ölflex® 540P
- 5 m H07BQ-F 3G1,5
- Inkl. Switch-Box (IP65) „ON/OFF“
- Stecker IP68



XLD-C COMPACT DIM

- 3 m Ölflex® 540P
- 5 m H07BQ-F 3G1,5
- Inkl. Switch-Box (IP65) „ON/OFF“ mit integrierter Dimmfunktion
- Stecker IP68



ABMESSUNG

