



with
GERM-KILLING
effect! keim-killer.com

GLOBAL SAFE LIGHT

Mit dem **GLOBAL SAFE LIGHT** hat SETOLITE eine solide und sehr simple Leuchte für **KREISITUATIONEN** auf den Weg gebracht.

Das **GLOBAL SAFE LIGHT** ist eine 40 W LED-Leuchte, die mit einem Speziallack mit antiseptischer Beschichtung ausgestattet ist. Durch diese **antimikrobielle Lack-Beschichtung** bleibt Ihre Oberfläche dauerhaft keimfrei! Für die Entwicklung dieser Leuchte haben wir eng mit der RILIT Lackfabrik zusammengearbeitet. Somit fließen die langjährige Erfahrung und Expertise zweier am Markt renommierter und etablierter Partner in einem in dieser Form einmaligen Produkt zusammen.

PRODUKTMERKMALE

- Gehäuse aus kratzfestem Aluminium (*eloxiert*)
- Scheibe aus gehärtetem PMMA
- Kältebeständige und unzerbrechliche Polyflor-Endkappen
- Schwere, ölbeständige Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5
- 40 W Hochleistungs-LED-Array
(entspricht einer 2x36-W-Leuchtstoffröhre)
- Stoß- und schlagfest

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Eingangsspannung	230 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme ca.	40 W
Leistungsfaktor ca.	0,99
Bemessungsstrom	0,175 A
Kabel	5 m H07RN-F 3G1,5
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom (REAL LUMEN)*	2.800 lm
Farbtemperatur	5000 K
CRI	> 80
Lebensdauer ca.	30.000 h
Allgemeine Daten	
Gehäuse	Al eloxiert
Frontscheibe	PMMA (milchglas)
Steckdose	Schuko IP54
Schutzklasse	I
Abmessungen (LxBxH) ca.	485 x 160 x 105 mm
Beschichtung	Antiseptisch mit Aufheller und Mikrosilber-Anteil
Art.-Nr.	1416210380



* Die bei Produkten mit Qualitätssiegel **REAL Lumen** (RL) angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich real erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechend **nicht nur den theoretischen** max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.

IP54 **1,0**
IP CODE KG