

Artikel Bezeichnung:
MICA Leuchten Serie IL / ML Zubehör

Rev. 01 – 03/2018-ta



Zubehör:

40__001112 Zigarettenanzünderkabel IL-4, 3m



Kontaktbelegung

Z.-Anzünderstecker – Buchse :
Kontakt Mitte $\hat{=}$ PIN 1 = + (Plus)
Kontakt aussen $\hat{=}$ PIN 2 = - (Minus)

40__001113 Versorgungskabel 3m für Autoladung 12-30V/DC



Kontaktbelegung

Kabel – Buchse
Ader BN $\hat{=}$ PIN 1 = + (Plus)
Ader BU $\hat{=}$ PIN 2 = - (Minus)

Hinweise für den Bahnbetrieb / Brandschutz:

Leitung:H05RR-F 2x0,75

Aufbau:

Leitermaterial: Cu, blank

Aderisolation: Gummimischung E14

Mantelmaterial: Gummimischung EM3

Prüfungen Brennverhalten: IEC 60332-1-2, IEC 60332-1
(entspricht DIN VDE0472 Teil 804 Prüffart B)

Vermerk zur Leitung/Steckverbindung:

Aufgrund der Steckverbindung, welche nur einen Leitungsdurchmesser von max. 7mm zulässt, ist es leider nicht möglich ein Bahnstandardkabel, z.B. H+S Tenius oder Radox 3GKW Typ zu verwenden, da hier der Leitungsdurchmesser deutlich zu groß ist.

Brennbare Masse: ca. 90gr (Lieferlänge 3m)