



SETO CONTAINER LIGHT TOWER

Effizientes Mastsystem zur Containerumfeldbeleuchtung

Verwandeln Sie Ihre Container auf der Baustelle in eine Beleuchtungsplattform!

Auf Baustellen, bei Veranstaltungen und an vielen anderen Orten, an denen sich Container befinden, muss oft bis in die Dunkelheit hinein gearbeitet oder der Raum genutzt werden.

Anstatt teure Beleuchtungsmasten oder mobile Lichttürme zu mieten, ist der **SETO CONTAINER-LIGHT TOWER** ein einfach zu installierendes, zuverlässiges Beleuchtungssystem, das die gleiche oder eine bessere Beleuchtungsleistung als herkömmliche Lichtmasten bietet.

Der **SETO CONTAINER-LIGHT TOWER** spart Kosten und Platz auf Ihrer Baustelle.

PRODUKTMERKMALE

- Leistungsstarker Beleuchtungsmast mit einer Höhe von bis zu 4,4 Metern (6,8 Meter inkl. Containerhöhe)
- Leuchtenköpfe für jede gewünschte Konfiguration: einfach ausklappbar und voll schwenkbar
- Steuerung, Dimmen und Schalten der Beleuchtung aus der Ferne.
- Standardmäßig mit NEMA-Sockel zur Lichtsteuerung ausgestattet, weitere Systeme wie Bluetooth, Astro Timer, Tageslichtsensor, Bewegungsmelder und Lorawan optional erhältlich
- Für alle Klimazonen geeignet
- Montage auf alle Arten von Standardcontainern oder Betonsockel
- Auswechselbare Platten (Fuß) für die Montage von oben oder seitlich auf dem Container

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Eingangsspannung	100 bis 305 V AC / 50 Hz
Systemleistung	400 W
Lumen / W	140
Eingangsstecker	CEE-Stecker 230 V
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom	56.000 lm
Abstrahlwinkel	Ultra-asymmetrische Dark-Sky-Optik
Leistungsfaktor	> 0,92
Farbtemperatur	5.000 K
Lebensdauer	100.000 h
Dimmbar	Ja
Schutz	Überspannung, Übertemperatur, Kurzschluss
Allgemeine Daten	
Beleuchtete Fläche (mind. 5 Lux)	bis zu 2.000 m ² bei maximaler Höhe
Umgebungstemperatur	-30 bis +45 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis +80 °C
Einstellbare Höhe	1,46 bis 4,4 m (max. 6,8 m inkl. Containerhöhe)
Windlast	bis 20 m/s
Anhebungssystem	Manuell
Material / Oberflächenbehandlung	Edelstahl / UV-stabilisierte Pulverbeschichtung
Art.-Nr.	1424001030

