



SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 (fokussierbar)

Die 2.0-Version unseres multifunktionalen Lichtkraftwerks mit Akku

Neben den bewährten Eigenschaften wie Zuverlässigkeit und hervorragender Lichtleistung, die schon das Vorgängermodell auszeichneten, wurden auch die zusätzlichen Funktionen der **SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0** überarbeitet. Das bewährte, mit einer Hand zu bedienende Fokussiersystem bietet für jede Anwendung den passenden Lichtkegel. Über den gummierten Endkappenschalter können die beiden Helligkeitsstufen (100 und 50 Prozent) gewählt werden. Eine zusätzlich integrierte Notlichtfunktion kann manuell ein- oder ausgeschaltet werden. Sie wird automatisch eingeschaltet, sobald es während eines Ladevorgangs zu einem Stromausfall kommt. Durch den am Gehäuse befestigten Schutzring wird ein Wegrollen der Leuchte minimiert. Ein weiteres Highlight beim Zubehör ist der abnehmbare und flexibel gestaltete Gürtelclip / Holster, der passend zur Leuchte mitgeliefert wird und so das Tragen der **SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0** am Gürtel ermöglicht.

Das Aufladen der **SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0** erfolgt über die im Lieferumfang enthaltene Ladeschale, die sowohl über den USB-Netz-Adapter als auch über den USB-Kfz-Adapter betrieben werden kann. Die Ladeschale kann entweder auf eine ebene Fläche, z. B. eine Tischplatte, gestellt oder durch Anschrauben bzw. Aufkleben an einer Wand befestigt werden. Durch das Velcro-System ist keine Verschraubung im Fahrzeug notwendig. Die integrierte Kontrollanzeige gibt den aktuellen Ladezustand des Leuchtenakkus wieder. Beim Akku handelt es sich um einen temperaturresistenten Wechselakku, der durch die Lithium-Ionen-Technologie vor einem unerwünschten Memory-Effekt des Akkus bei unregelmäßigen Ladezyklen geschützt ist.

PRODUKTMERKMALE

- Schnell wiederaufladbar dank moderner Li-Ionen-Technologie
- Komfortables Einhand-Fokussiersystem
- Unterschiedliche Lichtmodi (100 und 50 Prozent, Notlicht)
- Velcro-Systemlösung für Kfz-Ladung (Befestigung Ladeschale im Fahrzeug)
- Integrierte Kapazitätsanzeige
- Mitgelieferte Ladeschale (auch als MEHRFACHLADESTATION erhältlich) kann gleichzeitig als Wandhalterung genutzt werden
- Wegrollschutzring am Gehäuse
- Inklusive Gürtelclip / Holster

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Akku	1 x 18650 Li-Ionen-Akku, 3.350 mA, 3,7 V
Betriebsdauer	100 % = 12 h 50 % = 22 h
Ladezeit	ca. 4 h mit dem mitgelieferten USB-Netz-Adapter
Lichtmodi	Verschiedene Lichtfunktionen (100 % / 50 % / Notlicht) Weitere Erklärung Notlichtfunktion: s. Gebrauchsanleitung
Lichttechnische Daten	
Leuchtmittel	CREE-XPG 3
Lichtstrom (REAL Lumen*)	ca. 450 lm (100 %), ca. 230 lm (50 %)
Farbtemperatur	6.500 bis 7.000 K
CRI	> 70
Lebensdauer	50.000 h
Allgemeine Daten	
Abmessungen (Ø x H)	34 x 163 mm
Gewicht	142 g (Leuchte), 48 g (Akku)
Art.-Nr. (Set)	78_0G622C

* Lumen = lm / Bei den „REAL Lumen“ handelt es sich um REAL gemessene Lichtaustrittsmengen.

Alle Werte sind Richtwerte.



LIEFERUMFANG

Leuchte, Li-Ionen-Akku, Ladeschale, USB-C-Ladekabel (1 m), USB-Netz-Adapter und USB-Kfz-Adapter, Velcro-Klebeband, abnehmbarer und flexibel geformter Gürtelclip / Holster



Die bei Produkten mit Qualitätssiegel **REAL Lumen** (RL) angegebenen max. Lumen-Messwerte sind grundsätzlich **real** erreichte Werte in Bezug auf das Gesamtprodukt inkl. Reflektor, Streuscheibe etc. und entsprechen **nicht nur den theoretischen** max. Werten des verwendeten Leuchtmittels. Zu diesem Zweck vermessen wir entsprechend gekennzeichnete Produkte im hauseigenen Lichtlabor unter realen Einsatzbedingungen selbst.

OPTIONALES ZUBEHÖR**ERSATZAKKU**

Li-Ionen-Akku + LN 18650 / 3.350 mAh / 3,7V / 12,39 Wh

Art.-Nr.: 78__0G622C-A

LADESCHALE

Ladeschale mit USB-C-Eingang

Art.-Nr.: 78__0G622C-C

GÜRTELCLIP / HOLSTER

Zum Tragen am Gürtel

Art.-Nr.: 78__0G622C-H

USB-KFZ-ADAPTER

USB-Kfz-Adapter / Eingang DC 12 – 24 V / Ausgang DC 5 V / 2,1 A

Art.-Nr.: 78__0G622C-K

USB-NETZ-ADAPTER

USB-Netz-Adapter (AC/DC) / Eingang 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A / Ausgang DC 5 V / 2,1 A

Art.-Nr.: 78__0G622C-N

USB-C-LADEKABEL

Kabellänge: 1 m

Art.-Nr.: 78__0G622C-U

VELCRO-KLEBEPAD

5 x 6 cm, bestehend aus je 1 x Haken und Flausch

Art.-Nr.: 78__0G622C-V

MEHRFACHLADESTATION 5-FACH

Laden von bis zu fünf Leuchten gleichzeitig

Art.-Nr.: 78__0G622C-5X

Zur optimalen Nutzung der Leuchte sollte nur das mitgelieferte Zubehör verwendet werden.