



SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0 (focalisable)

La version 2.0 de notre centrale lumineuse multifonctionnelle avec batterie rechargeable

Outre les caractéristiques éprouvées telles que la fiabilité et l'excellente puissance lumineuse qui caractérisaient déjà le modèle précédent, les fonctions supplémentaires de la **SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0** ont également été revues. Le système de mise au point éprouvé, manipulable d'une seule main offre le cône de lumière adapté à chaque application. L'interrupteur à embout caoutchouté permet de sélectionner les deux niveaux de luminosité (100 et 50 pour cent). Une fonction d'éclairage de secours intégrée supplémentaire peut être activée ou désactivée manuellement. Elle s'allume automatiquement dès qu'il y a une panne de courant pendant le chargement. L'anneau de protection fixé au boîtier permet de minimiser le risque de déplacement de la lampe, système anti-roulis. Un autre point fort des accessoires est le clip ceinture / étui amovible et flexible, qui est livré avec la lampe et permet ainsi de porter la **SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0** à la ceinture.

La recharge de la **SETO FLASHLIGHT FC LED RECHARGEABLE 2.0** s'effectue à l'aide du chargeur fourni, qui peut être utilisé aussi bien via l'adaptateur secteur USB que via l'adaptateur USB pour voiture. L'étui de chargement peut être posé soit sur une surface plane, par exemple un plateau de table, soit être fixé à un mur par vissant ou collage. Grâce au système Velcro, aucun vissage n'est nécessaire dans le véhicule. L'affichage de contrôle intégré indique l'état de charge actuel de batterie rechargeable de la luminaire. En ce qui concerne la batterie rechargeable, il s'agit d'une batterie rechargeable interchangeable résistant à la température qui, grâce à la technologie lithium-ion, est protégé contre un effet de mémoire indésirable de l'accu en cas de cycles de charge irréguliers.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Recharge rapide grâce à la technologie moderne Li-Ion
- Système de mise au point confortable à une main
- Différents modes de luminaire (100 et 50 pour cent, éclairage de secours)
- Solution de système Velcro pour le chargement dans le véhicule (fixation de la coque de chargement dans le véhicule)
- Indicateur de capacité intégré
- Le support de charge fourni (également disponible en tant que STATION DE RECHARGE MULTIPLE) peut également être utilisé comme support mural
- Anneau anti-roulis sur le boîtier
- Clip ceinture / étui inclus

DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Batterie rechargeable	1 x 18650 batterie rechargeable Li-ion, 3.350 mA, 3,7 V
Durée de fonctionnement	100 % = 12 h 50 % = 22 h
Temps de chargement	env. 4 h avec l'adaptateur secteur USB fourni
Modes de lumière	Différentes fonctions d'éclairage (100 % / 50 % / éclairage de secours) Explication complémentaire de la fonction d'éclairage de secours : voir mode d'emploi
Données photométriques	
Source lumineuse	CREE-XP3
Flux lumineux (lumen RÉEL)*	env. 450 lm (100 %), env. 230 lm (50 %)
Température de couleur	6.500 à 7.000 K
IRC	> 70
Durée de vie	50.000 h
Données générales	
Dimensions (Ø x h)	34 x 163 mm
Poids	142 g (luminaire), 48 g (batterie rechargeable)
Réf. (kit)	78_0G622C

* Lumen = lm / Les « lumen RÉEL » sont des quantités réelles d'émissions lumineuses mesurées.

Toutes les valeurs sont indicatives.



CONTENU DE LA LIVRAISON

Luminaire, batterie Li-ion rechargeable, étui de chargement, câble de chargement USB-C (1 m), adaptateur secteur USB et adaptateur voiture USB, patch adhésif Velcro, clip ceinture / étui amovible et de forme flexible



Pour les produits portant le label de qualité **lumen réel (LR)**, les valeurs max. Lumen mesurées sont fondamentalement des valeurs **réelles** atteintes par rapport au produit total, y compris le réflecteur, le diffuseur, etc. et ne correspondent pas seulement aux valeurs maximales théoriques lumineuse utilisée. À cette fin, nous mesurons nous-mêmes les produits dûment étiquetés dans notre laboratoire d'éclairage interne dans des conditions de fonctionnement réelles.

ACCESSOIRES OPTIONNELS

BATTERIE RECHARGEABLE DE REMPLACEMENT

Batterie rechargeable Li-ion + LN 18650 / 3.350 mAh / 3,7V / 12,39Wh

Réf. : 78__OG622C-A

ÉTUI DE CHARGEMENT

Étui de chargement avec entrée USB-C

Réf. : 78__OG622C-C

CLIP DE CEINTURE / ÉTUI

À porter à la ceinture

Réf. : 78__OG622C-H

ADAPTATEUR USB POUR VOITURE

Adaptateur USB pour voiture / entrée DC 12 – 24 V / sortie DC 5 V / 2,1 A

Réf. : 78__OG622C-K

ADAPTATEUR SECTEUR USB

Adaptateur secteur USB (AC/DC) / entrée 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A / sortie DC 5 V / 2,1 A

Réf. : 78__OG622C-N

CÂBLE DE CHARGEMENT USB-C

Longueur du câble : 1 m

Réf. : 78__OG622C-U

TAMPON ADHÉSIF VELCRO

5 x 6 cm, composé d'un crochet et d'un boudin

Réf. : 78__OG622C-V

STATION DE RECHARGE MULTIPLE CINQ FOIS

Charge jusqu'à cinq luminaires en même temps

Réf. : 78__OG622C-5X

Pour une utilisation optimale de la luminaire, seuls les accessoires fournis doivent être utilisés.