



GAMME **SETO** LED SNAKE PROFESSIONAL

offre une longueur de connexion allant jusqu'à 500 mètres et une sécurité en cas de panne de courant

Conçue pour les environnements exigeants, la **SETO LED SNAKE PROFESSIONAL** dispose d'une grande efficacité lumineuse et d'une longue durée de vie. Une installation simple et la possibilité de relier jusqu'à 500 mètres en chaîne permettent une utilisation flexible et rapide sur place, par exemple pour l'éclairage de longs couloirs, de cages d'escalier ou de cages d'ascenseur, dans les tunnels et dans les mines.

En cas de panne de courant, le Safety Glow qui se déclenche automatiquement, un additif fluorescent spécial dans la gaine de la **GAMME SETO LED SNAKE PROFESSIONAL**, offre une sécurité supplémentaire et éclaire le lieu d'intervention jusqu'à deux heures.

Le tuyau lumineux **SETO LED SNAKE PROFESSIONAL** est composé d'une double gaine en silicone et en PVC, ce qui lui confère une bonne protection contre les produits chimiques et une résistance à la flamme V-0.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Extrêmement lumineux
- Très robuste et flexible
- Dimmable
- Bras de scintillement
- Accessoires de fixation disponibles
- Longueur de raccordement max. : 500 mètres
- « Fonction d'éclairage de secours » en cas de panne de courant
- Convient pour les applications en extérieur
- Distribution des LED : en continu sur le SETO LED SNAKE Professional 100, avec des interruptions régulières sur le SETO LED SNAKE Professional 500

DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	SETO LED SNAKE PROFESSIONAL			
	100, 50 m	100, 25 m	500, 50 m	500, 25 m
Tension d'entrée	230 V, 50/60 Hz			
Puissance absorbée	700 W	350 W	170 W	85 W
Données photométriques				
Source lumineuse	LED haute puissance, 56 pièces par mètre		LED haute puissance, 28 pièces par demi-mètre + 2 mètres d'interruption	
Flux lumineux	65.000 lm	32.500 lm	16.500 lm	8.250 lm
Couleur de la lumière	6.000 K			
IRC	> 80			
Angle de rayonnement lumineux	120°			
Durée de rémanence de la fluorescence	env. 2 heures			
Dimmable	Oui			
Données générales				
Câble d'alimentation	3 m H07RN-F avec raccords rapides			
Température de fonctionnement	-40 à +45 °C			
Material	Silicone mat avec enveloppe en PVC		Silicone plein mat	
Longueur	50 m	25 m	50 m	25 m
Longueur de raccordement max.	100 m		500 m	
Réf.	1428003102	1428003101	1428003122	1428003121



ACCESSOIRES EN OPTION



SETO LED SNAKE PROFESSIONAL
Y-Connector



SETO LED SNAKE PROFESSIONAL
Emergency Kit

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Y-Connector

Connecteur en Y pour SETO LED SNAKE PROFESSIONAL

Réf. 1428003170

SETO LED SNAKE PROFESSIONAL Emergency Kit

Kit d'alimentation de secours pour SETO LED SNAKE PROFESSIONAL

Réf. 1428003180