



GFK BAUSTELLENSTATIV

Die GFK BAUSTELLENSTATIVE aus dem Hause SETOLITE zeugen vom Wissen, worauf es auf der Baustelle ankommt: Geringes Gewicht, einfaches Aufbauen und sicheres Bedienen, auch mit Handschuhen, waren die wesentlichen Entwicklungsziele. Dies zeigt sich in durchdachten Details wie den extrem robusten Bauteilen aus Aluminium-Druckguss, einer integrierten Wasserwaage zur exakten Nivellierung oder dem intelligenten Ausziehschutz für die Schubstangen.

TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten	PRO	KOMPAKT
L x B x H (aufgebaut)	1620 x 1435 x 1920 - 4618 mm	1590 x 1430 x 1840 - 3106 mm
L x B x H (Packmaße)	290 x 250 x 1920 mm	290 x 250 x 1840 mm
Höhe max.	4,6 m	3,1 m
Gewicht	17 kg	14,6 kg
Art.-Nr.:	1410000339	1410000338

PRODUKTMERKMALE

- Hochrobuster und ultra-leichter Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
- Einklemmschutz (Abstandshalter zwischen den Segmenten) und Ausziehschutz (Schubstangen können nicht herausfallen)
- Wasserwaagen-Libelle und einstellbares Stativbein für exakt-vertikale Ausrichtung
- Ermöglicht blendfreies Arbeiten durch große Lichtpunkthöhe