

GFK BAUSTELLENSTATIV

Geringes Gewicht, einfaches Aufbauen und sicheres Bedienen

Die **GFK BAUSTELLENSTATIVE** aus dem Hause SETOLITE zeugen vom Wissen, worauf es auf der Baustelle ankommt: Geringes Gewicht, einfaches Aufbauen und sicheres Bedienen, auch mit Handschuhen, waren die wesentlichen Entwicklungsziele. Dies zeigt sich in durchdachten Details wie den extrem robusten Bauteilen aus Aluminium-Druckguss, einer integrierten Wasserwaage zur exakten Nivellierung oder dem intelligenten Ausziehschutz für die Schubstangen.

PRODUKTMERKMALE

- Hoch robuster und ultraleichter Glasfaserverstärkter Kunststoff (GFK)
- Einklemmschutz (Abstandshalter zwischen den Segmenten) und Ausziehschutz (Schubstangen können nicht herausfallen)
- Wasserwaagen-Libelle und einstellbares Stativbein für exakt-vertikale Ausrichtung
- Ermöglicht blendfreies Arbeiten durch große Lichtpunkthöhe

TECHNISCHE DATEN

	GFK BAUSTELLENSTATIV	
Allgemeine Daten	PRO	KOMPAKT
Anzahl Segmente	3	2
Max. Kopflast	25 kg	
Abmessungen (L x B x H, aufgebaut / Packmaße)	1.620 x 1.435 x 1.920 bis 4.618 mm / 260 x 185 x 1.950 mm	1.590 x 1.430 x 1.840 bis 3.106 mm / 290 x 250 x 1.840 mm
Höhe max.	4,6 m	3,1 m
Art.-Nr.	1410000339	1410000338

