

ALDEBARAN® PROFILINE LED (mit Akku)

- Die Akkuversion dieser Leuchte ist mit einem zusätzlichen Li-Ion-Hochtemperatur-Akku bestückt, welcher für mindestens zwei Stunden Beleuchtung liefert, für den Fall, dass noch kein Stromnetz zur Verfügung steht oder dieses ausgefallen ist. Im Falle eines Stromausfalls wird automatisch auf Batteriebetrieb umgeschaltet (Notlichtfunktion).
- Im Batteriemodus ist die Dimmfunktion abgeschaltet und es leuchtet nur eine LED.
- In der "Master"-Version ist die Leuchte so konfiguriert, dass zusätzliche Verbraucher angeschlossen und simultan an- und ausgeschaltet werden können.

Technische Daten

| Elektrische Daten | 36 W AKKU | 36 W MASTER |
|-----------------------------|---|---|
| Eingangsspannung | 100-240 V AC | 100-240 V AC |
| Bemessungsstrom | 0,25 A | 0,25 A |
| Leistungsaufnahme | 45 W | 45 W |
| Lichttechnische Daten | | |
| Leuchtmittel | 4 x 9 W LED Array | 4 x (1) 9 W LED Array |
| Lichtstrom ca. | 2.800 (2000) lm | 2.800 (2000) lm |
| Farbtemperatur ca. | 4000 K | 4000 K |
| Lebensdauer ca | 50.000 h | 50.000 h |
| Allgemeine Daten | | |
| Akku | 2 x Li-Ion, 66 Wh | 1 x Li-Ion, 33 Wh |
| Betriebsdauer (Akkubetrieb) | > 2 h | > 2 h |
| Ladezeit | 4-6 h | 2-3 h |
| Umgebungstemperatur | -25 °C bis +45 °C | -25 °C bis +45 °C |
| Abmessung (LxBxH) ca. | 700 x 200 x 135 mm | 680 x 200 x 135 mm |
| Gewicht ca. | 5,5 kg | 5,3 kg |
| Schutzklasse | I | I |
| Schutzart | IP65 | IP65 |
| Besonderheit | Dimmbar 10-100 %, Ein- / Ausschalter | Dimmbar 10-100 %, Ein- / Ausschalter |
| ArtNr.: | 14PLLED63WA | 14PLLED64WA |

Produktmerkmale

- Die Leuchte arbeitet wahlweise über Netzbetrieb oder über den eingebauten Akku. Die Masterversion leuchtet nur mit einer LED im Akkubetrieb
- Notlichtfunktion: Im Falle eines Stromausfalls schaltet die Leuchte automatisch auf Akkubetrieb um. Zusätzlicher Ein- / Ausschalter
- Taster für Dimmfunktion 10-100 % (nur im Netzbetrieb)
- · Integriertes Ladegerät mit Zustandsanzeige, lädt den Akku sobald die Leuchte an 250 V Netzspannung angeschlossen wird
- Master / Slave Version:

Die Masterversion mit Notlichtfunktion schaltet über die integrierte Steckdose die Slave Leuchte ein oder aus. Beide Leuchten sind unabhängig von einander dimmbar.

Zubehör

| ArtNr.: | Beschreibung | Produktbild |
|---------------------|---|-------------|
| Art-Nr.: 1410000206 | NYLONGURTE für Aufhängung in Zelten nachrüstbar - Länge 1,2 m | |
| Art-Nr.: 1410000654 | SOFTBOX für den Transport von max. zwei ALDEBARAN® PROFILINE Abmessungen: 730 x 330 x 200 mm | |