



## ALDEBARAN® SERIE 1000 LED

- Hier finden Sie neueste, energiesparende LED Technologie im bekannten und bewährten Gewand der **1000er Serie** mit all seinen robusten sowie bruchfesten und langlebigen Eigenschaften. Wie auch bei der **Serie 1000** erzielen Sie mit dem gut abgeblendeten, gleichmäßigen Flächenlicht in jeder Lage eine optimale Ausleuchtung. Mit einer Leistung von 44 W und der wählbaren Lichtfarbe von 4000 K (Natural White) bzw. 6000 K (Daylight) können nahezu alle Bedürfnisse erfüllt werden.
- Bei dieser Neuentwicklung wurde auch der Faktor Wartung beachtet: Trotz der langen Lebensdauer sind die LED-Leuchtmittel, wie die altbewährten Leuchtstoffröhren, auch sehr einfach zu wechseln. Auch sie befinden sich auf einem 2G11 Sockel, so dass der Austausch von Leuchtmitteln einfach von der Hand geht. Zudem sind die LED-Leuchtmittel durch das Aluminiumgehäuse zusätzlich vor Beschädigungen geschützt.
- Das Gehäuse gleicht der **Aldebaran® Serie 1000 (Standard-Version)**

### Technische Daten

<b>Elektrische Daten</b>	
Eingangsspannung	100-240 V AC
Leistungsaufnahme	44 W
<b>Lichttechnische Daten</b>	
Leuchtmittel	2 x 22 Watt LED Röhre 2G 11
Lichtstrom ca.	2.400 lm / 2.580 lm
Farbtemperatur ca.	4000 K   6000 K
Lebensdauer ca.	40.000 h
<b>Allgemeine Daten</b>	
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40 °C
Abmessung (LxBxH) ca.	645 x 190 x 145 mm
Gewicht ca.	3,6 kg
Schutzart	IP54
Art.-Nr.: (4000 °K)	<b>1410230016</b>
Art.-Nr.: (6000 °K)	<b>1410230017</b>