

ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO

Mit dem neuen **ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT SYSTEM PRO** sind Sie auf Ihrer Baustelle bestens für großflächige Beleuchtung ausgerüstet! Bestehend aus dem bewährten, hoch-robusten und leichten **BAUSTELLEN GFK-Stativ** und der neu entwickelten **ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO** bleiben keine Wünsche offen:

Extreme Lichtperformance, auch in großer Höhe, geringes Gewicht und leichtes Handling standen bei der Entwicklung der **ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO** im Vordergrund. Die **ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO** ist im Handumdrehen einsatzbereit und auch schnelle Standortwechsel oder kurze Stromunterbrechungen können ihr nichts anhaben. Durch Ihre offene Bauweise und die hohe Schutzart (IP67) trotzt sie Wind und Wetter.

Das **BAUSTELLEN GFK-Stativ** ist in zwei verschiedenen Höhen erhältlich und überzeugt mit geringem Gewicht, einfachem und sicherem Aufbau sowie durchdachten Details wie den extrem robusten Bauteilen aus Aluminium-Druckguss, einer integrierten Wasserwaage zur exakten Nivellierung oder dem intelligenten Ausziehschutz für die Schubstangen.

PRODUKTMERKMALE

- Segmentweise (180°) schaltbar
- Geringes Gewicht
- Geringe Windlast durch offene Bauweise
- Hochwertige und langlebige Materialwahl für hohe Belastbarkeit
- Hohe Schutzart IP67

TECHNISCHE DATEN - ALDEBARAN® CONSTRUCTION LIGHT PRO

| Elektrische Daten | |
|------------------------------|--|
| Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| Leistungsaufnahme | 750 W |
| Lichttechnische Daten | |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom | 110.000 lm |
| Farbtemperatur | 5000 K |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Allgemeine Daten | |
| Kabellänge | 5 m Schaltbox + 5 m Leuchte |
| Abmessungen (LxBxH) ca. | d 700 x 330 mm (Leuchte) 330 x 230 x 160 mm (Schaltbox) |
| Gewicht | 12 kg (Leuchte) + 9,5 kg (Schaltbox) |
| Art.-Nr. | 1410001295 |

IP67
IP CODE

TECHNISCHE DATEN - BAUSTELLEN GFK-STATIV

| Allgemeine Daten | PRO | COMPACT |
|-------------------------|--|--|
| L x B x H (min / max) | 1620 x 1435 x 1920 mm 1620 x 1435 x 4618 mm | 1590 x 1430 x 1840 mm 1590 x 1430 x 3106 mm |
| L x B x H (Packmaße) | 290 x 250 x 1920 mm | 290 x 250 x 1840 mm |
| Höhe max. | 5,0 m | 3,1 m |

17
KG

14,6
KG

