



ALDEBARAN® SMARTLINE EXIT LED

Die Leuchte mit Rettungswegkennzeichnung

Die **ALDEBARAN® SMARTLINE EXIT LED** enthält ein integriertes Notlichtmodul, verfügt über eine integrierte Selbsttestfunktion und einen am Gehäuse angebrachten Taster. Der Taster dient zur Unterbrechung der Notstromfunktion.

Die Leuchte wird über das normale 230 V-Stromnetz betrieben und ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Bei Stromausfall oder anderen Unterbrechungen des Netzbetriebes schaltet die **ALDEBARAN® SMARTLINE EXIT LED** sicher und automatisch in den Akku- bzw. Notstrombetrieb um. Der integrierte Akku versorgt die Leuchte (im Notstrombetrieb) für drei Stunden mit Strom. Bei zurückkehrender Stromversorgung schaltet die Leuchte automatisch wieder auf Netzbetrieb um und der Akku wird wieder geladen.

PRODUKTMERKMALE

- Integrierte Notlichtsituation
- Robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- Bruchfeste, kälteelastische Profilhalterung
- Konvexe Streuscheibe ohne sichtbare Störeffekte

Stimmen die Produktmerkmale? Diese sind von der Army Exit.

TECHNISCHE DATEN

| Elektrische Daten | |
|------------------------------|----------------------------|
| Eingangsspannung | 220 bis 240 V AC, 50/60 Hz |
| Leistungsaufnahme | 5 W |
| Akku | NiCd, 1.800 mAh, 2,4 V |
| Lichttechnische Daten | |
| Leuchtmittel | LED-Technologie |
| Farbtemperatur | 5.000 K |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Beleuchtungsdauer | > 3 h |
| Erkennungsweite | 21 m |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessungen (L x B x H) ca. | 320 x 170 x 95 mm |
| Umgebungstemperatur | -20 bis +40 °C |
| Art.-Nr. | 1418398004 |



Unter der Art.-Nr. stehen in B+ keine Abmessungen und auch das Gewicht fehlt

Soll Zuleitung erwähnt werden?