



ALDEBARAN® UNIVERSAL WALL LIGHT

Die LED-Leuchte für den anspruchsvollen Einsatz. Robuste Verarbeitung und hochwertige Materialien sind die Hauptzutaten dieser Leuchte. Mit ihrer schlagfesten Kunststoffabdeckung und ihrer IP65-Zertifizierung ist sie bestens für anspruchsvolle und raue Umgebungen geeignet.

Ihren Einsatz findet sie sowohl in Containern als auch in Außenbereichen, wo sie mit Hilfe der mitgelieferten Edelstahlklammern auf nahezu jedem Untergrund sicheren Halt findet.

PRODUKTMERKMALE

- Reduzierter Energieaufwand durch effiziente LED-Technologie
- Kein Wartungsaufwand aufgrund der hohen Lebensdauer
- Frontscheibe aus Polycarbonat (milchig, UV-beständig)
- Hohe Schlagfestigkeit und Schutzart für raue Einsatzbedingungen
- Universell einsetzbar
- Geringes Gewicht
- Stoßfest nach IK 10

TECHNISCHE DATEN

<i>Elektrische Daten</i>	ALDEBARAN® UNIVERSAL WALL LIGHT 24V	ALDEBARAN® UNIVERSAL WALL LIGHT
Eingangsspannung	19 bis 32 V DC	220 bis 240 V
Netzfrequenz	–	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	50 W	
<i>Lichttechnische Daten</i>		
Leuchtmittel	SMD LED 2835	
Lichtstrom (REAL)	6.500 lm	7.150 lm
Farbtemperatur	4.000 K	
Lebensdauer	50.000 h	
CRI	> 80	
<i>Allgemeine Daten</i>		
Temperatur (min. / max.)	-32 bis +49 °C*	-32 bis +49 °C
Schutzklasse	III	I
Abmessungen (L x B x H)	1.120 x 87 x 92 mm	
Art.-Nr.	1410000849	1410000840

* < 30 Min. bis +59 °C

2,55
KG

IP65
IP CODE